

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT

ARTICLE

| | |
|----------------------|------------|
| Réf. de l'article | EOX5500 |
| Produit | SEAU OVALE |
| Volume ISO | 5.8 litre |
| Volume à ras bord | 6.3 litre |
| Adapté pour malaxeur | Oui |
| Particularités | - |

DIMENSIONS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Diamètre hau (A) | 279 x 199 mm |
| Diamètre bas (B) | 247 x 167 mm |
| Hauteur (C) | 186 mm |
| Hauteur avec couvercle (D) | 187 mm |

Matériau

| | |
|------------------|----------------------------|
| Seau d'emballage | Polypropylène |
| Couvercle | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, Couleur sur demande |
| Anse | métal |

Poids

| | |
|-------------------|-------|
| Seau | 190 g |
| Couvercle | 60 g |
| Rouleau | - |
| Anse en métal | 27 g |
| Anse en plastique | - |

DÉCORATION (LxH)

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Seau impression offset | 665 x 120 mm |
| Seau IML | Oui |
| Couvercle impression offset | Sur Demande |
| Couvercle IML | Oui |

Remarques : pour les données nécessaires afin d'établir des matrices d'impression et IMLs, veuillez respecter les exigences générales d'impression de la section « Décorations » sur notre site www.groku.de

Options

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Couvercle | Diff. versions possible |
| Couleurs spéciales | Sur Demande |

Généralités : Possibilité de systèmes de fermeture les plus divers ainsi que fermetures inviolables et de systèmes d'aide à l'ouverture. Nous vous conseillerons volontiers au cours d'un premier entretien afin de trouver le récipient optimal pour vous et vos clients.

SEAU OVALE EOX 5500



Unités d'emballage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Seau palette 800x1200mm | 960 pièces |
| Couvercle palette 800x1200mm | 2880 pièces |

SCHÉMA DE PALETTISATION

| | |
|---|-----------------|
| Pièces par couche | 16 |
| Hauteur de pile ** (2-fois) | 506 mm |
| Chaque récipient supplémenta | 174 mm |
| Max. Capacité du récipient inférieur * | 34 kg (à 20 °C) |

Autres

Sous réserve de modifications techniques ; tolérances +/- 5% ; renvoi aux CGV

* en cas de respect des unités d'emballage.

** incl. palette (145mm)